

Skjutdörr

Lyftgliddörr i trä - med och utan aluminiumbeklädd utsida



Våra skjutdörrar

Det går lätt inflation i ordet "kvalitet". Därför har vi på Hajom gjort mer än att bara applicera uttrycket i våra produkter. Vi har gjort det till vår arbetsfilosofi.

Vår definition av kvalitet kan du både se och känna i skjutdörrar vi installerade för snart fem decennier sedan – som fortfarande fungerar felfritt. Skjutdörrar utgör kärnan i Hajom Classic Series. De levererar en unik kombination av isoleringsförmåga, täthet, flexibilitet och beständighet. Och de kan utgöra en del av den bärande konstruktionen.

Vår unika lyft- och glidfunktion ger en känsla som du bara finner i Hajom. Känn och jämför så märker du.



hsreklam.se • 2017-02-16

1 (4)

HAJOM

SLIDING DOORS IN A MORE REFINED FORM

Skjutdörr



TYP A

1 SKJUTBAR DEL, 1 FAST DEL

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,0
- Invändigt handtag förberedd för ASSA rokok cylindrar från insidan samt dragskål från utsidan
- Fingerskarvad furu

YTBEHANDLING

Lasering

Teakbrun / Nötbrun / Brunsvart / Ek

Täckmålning

Invändigt vitmålad furu, NCS S 0502 Y, glansvärde 35

Aluminium

Utvändig vitmålad aluminiumbeklädnad, NCS 0502 Y, glansvärde 80

MÅTTBEGRENSNING

Bredd 1780 - 4380 mm
Höjd 2020 - 2420 mm

10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glaserna i isolerrutan samt mot röta

GLASTILLBEHÖR

- Solskyddsglas
- Ljudruta
- Personsäkerhetsglas
- Smutsavvisande glas
- Kondensminskande glas

Övriga tillbehör

Valfri RAL- eller NCS-kulör
Utvändigt handtag
Magnetkontakt för larm
Myggnät



TYP M

2 SKJUTBARA DELAR, 1 FAST DEL

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,0
- Invändigt handtag förberedd för ASSA rokok cylindrar från insidan samt dragskål från utsidan
- Fingerskarvad furu

YTBEHANDLING

Lasering

Teakbrun / Nötbrun / Brunsvart / Ek

Täckmålning

Invändigt vitmålad furu, NCS S 0502 Y, glansvärde 35

Aluminium

Utvändig vitmålad aluminiumbeklädnad, NCS 0502 Y, glansvärde 80

MÅTTBEGRENSNING

Bredd 3580 - 6180 mm
Höjd 2020 - 2420 mm

10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glaserna i isolerrutan samt mot röta

GLASTILLBEHÖR

- Solskyddsglas
- Ljudruta
- Personsäkerhetsglas
- Smutsavvisande glas
- Kondensminskande glas

Övriga tillbehör

Valfri RAL- eller NCS-kulör
Utvändigt handtag
Magnetkontakt för larm
Myggnät



TYP C

2 SKJUTBARA DELAR, 2 FASTA DELAR

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,0
- Invändigt handtag förberedd för ASSA rokok cylindrar från insidan samt dragskål från utsidan
- Fingerskarvad furu

YTBEHANDLING

Lasering

Teakbrun / Nötbrun / Brunsvart / Ek

Täckmålning

Invändigt vitmålad furu, NCS S 0502 Y, glansvärde 35

Aluminium

Utvändig vitmålad aluminiumbeklädnad, NCS 0502 Y, glansvärde 80

MÅTTBEGRENSNING

Bredd 3980 - 7980 mm
Höjd 2020 - 2420 mm

10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glaserna i isolerrutan samt mot röta

GLASTILLBEHÖR

- Solskyddsglas
- Ljudruta
- Personsäkerhetsglas
- Smutsavvisande glas
- Kondensminskande glas

Övriga tillbehör

Valfri RAL- eller NCS-kulör
Utvändigt handtag
Magnetkontakt för larm
Myggnät

Skjutdörr



TYP G

1 SKJUTBAR DEL, 2 FASTA DELAR

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,0
- Invändigt handtag förberedd för ASSA rokokocyklind från insidan samt dragskål från utsidan
- Fingerskarvad furu

YTBEHANDLING

Lasering

Teakbrun / Nötbrun / Brunsvart / Ek

Täckmålning

Invändigt vitmålad furu, NCS S 0502 Y, glansvärde 35

Aluminium

Utvändig vitmålad aluminiumbeklädnad, NCS 0502 Y, glansvärde 80

MÅTTBEGRENSNING

Bredd 2980 - 6580 mm
Höjd 2020 - 2420 mm

10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt mot röta

GLASTILLBEHÖR

- Solskyddsglas
- Ljudruta
- Personsäkerhetsglas
- Smutsavvisande glas
- Kondensminskande glas

Övriga tillbehör

Valfri RAL- eller NCS-kulör
Utvändigt handtag
Magnetkontakt för larm
Myggnät

TYP F

1 FAST DEL

- 3-glas isolerruta
- Härdat glas in- och utvändigt
- U-värde 1,0
- Fingerskarvad furu

YTBEHANDLING

Lasering

Teakbrun / Nötbrun / Brunsvart / Ek

Täckmålning

Invändigt vitmålad furu, NCS S 0502 Y, glansvärde 35

Aluminium

Utvändig vitmålad aluminiumbeklädnad, NCS 0502 Y, glansvärde 80

MÅTTBEGRENSNING

Bredd 580 - 2180 mm
Höjd 2020 - 2420 mm

10 års garanti på skjutdörrarnas funktion, mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt mot röta

GLASTILLBEHÖR

- Solskyddsglas
- Ljudruta
- Personsäkerhetsglas
- Smutsavvisande glas
- Kondensminskande glas

Övriga tillbehör

Valfri RAL- eller NCS-kulör
Ventiler

YTBEHANDLING

TRÄ

Standardvit
NCS S 0502 Y

Glans 35 standard

ALUMINIUM

Standardvit
NCS S 0502 Y

Klar vit
NCS S 0500 N

Ren vit *
RAL 9010

Firgrön
RAL 6009

Olivgrön
RAL 6003

Brunröd
RAL 3011

Signalgrå
RAL 7004

Basaltgrå
RAL 7012

Silver
RAL 9006

Brun
RAL 8017

Brun
SW802D **

Svart *
RAL 9005

ANODISERING

Naturanodiserad
aluminium

Standardglans 80 (blank)

* Glans 30 (matt)

** Pulverlack i anodiserat utseende (Amber)

Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

Skjutdörr

STORLEKSGUIDE



Bredd

Höjd	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
20														
21														
22														
23														
24														

Mått avser modulmått i dm



Bredd

Höjd	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
20														
21														
22														
23														
24														

Mått avser modulmått i dm



Bredd

Höjd	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						

Mått avser modulmått i dm



Bredd

Höjd	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			

Mått avser modulmått i dm



Bredd

Höjd	6	8	10	12	14	16	18	20	22
20									
21									
22									
23									
24									

Mått avser modulmått i dm

SPECIALFORMAT

Inom angivna **måttbegränsningar** finns full frihet att välja egna mått.

Exempel 1: Ett **TYP A 2960x2100 mm** prissättes **efter närmsta överliggande breddformat** – i detta fall med bredd 2980 mm. Således gäller grundpriset för 2980x2120 mm.

Exempel 2: Ett **TYP A i format 2820x2300 mm** prissättes **efter närmsta överliggande breddformat (likt exempel 1)** men får även pristillägg för höjd över 2120 mm.